

Основные данные		
Топливо	Природный газ	
Минимальная теплота сгорания H_u	кВт·ч/м³	10
Метановое число (MN)	≥ 80	
Темп. отопительной воды (обратка / подача)	°C	70 / 90
Коэффициент когенерации	0,65	
Частота	Гц	50
Номинальное напряжение U_n	В	400
Частота вращения	об/мин	1500
Версия промежуточного охладителя	°C	—
Ном. электрическая мощность при $\cos \phi = 1$	кВт	264
Полезная тепловая мощность ¹⁾	кВт	409
Подводимая мощность топлива	кВт	740
Электрический КПД	%	35,7
Тепловой КПД	%	55,3
Общий КПД	%	91,0
Система очистки выхлопных газов	$\lambda = 1$, трёхкомпонентный катализатор	
Выбросы (сухие выхлопные газы при 5% O ₂):		
Формальдегид (CH ₂ O)	мг/Нм³	< 20
NO _x в пересчёте на NO ₂	мг/Нм³	< 250
CO	мг/Нм³	< 250

Двигатель		
Тип двигателя	MAN E3262 E302	
Тип сгорания	Газовый двигатель	
Принцип работы	4-тактный	
Количество цилиндров / конфигурация	V 12	
Рабочий объём	л	25,8
Мощность двигателя согласно ISO 3046-1	кВт мех.	275
Удельный расход топлива	МДж/кВт·ч мех.	9,69

Генератор		
Тип генератора	Leroy Somer 46.3 L11	
Полная мощность	кВА	365
Напряжение	В	400
Соединение статора	Y	
Макс. температура окружающей среды	°C	40
Степень защиты	IP23	
Класс радиопомех согласно VDE 0875	N	
Класс нагревостойкости (изоляции)	H	

Теплообменный блок			
Тепловая мощность охлаждающей воды двигателя	кВт	245	
Тепловая мощность промежуточного охладителя ВТ	кВт	—	
Тепловая мощность промежуточного охладителя НТ	кВт	—	
Теплота выхлопных газов (охлаждение до 120 °C)	кВт	164	
Мощность через пластинчатый теплообменник	кВт	409	
Макс. температура отопительной воды на входе	°C	70	
Макс. температура отопительной воды на выходе	°C	90	

Проектирование и эксплуатация			
Объём смазочного масла двигателя мин. / макс.	л	70 / 90	
Бак для хранения масла	л	—	
КПД генератора при $\cos \phi = 1$, 400 В	%	96,0	
Номинальный ток (при $\cos \phi = 0,8$)	A	476	
Тепловыделение модуля	кВт	31	
Массовый расход воздуха на входе	кг/ч	8380	
Массовый расход воздуха на выходе	кг/ч	7484	
Расход воздуха для горения (25 °C, 1013 мбар)	кг/ч	896	
Темп. воздуха на входе (расчётная точка ISO 3046)	°C	25	
Массовый расход влажных выхлопных газов	кг/ч	972	
Расход сухих выхлопных газов 0% O ₂ (0 °C, 1013 мбар)	Нм³/ч	800	
Допустимое противодавление за модулем	мбар	5	
Внешнее статическое давление вентилятора	Па	107	
Уровень звуковой мощности (шума), модуль ²⁾	дБ(А)	107	
Уровень звукового давления со стандартным шумопоглощающим кожухом, 1 м (500 Гц – 4 кГц) ^{2) 4)}	дБ(А)	75	
Шум выхлопа с первичным глушителем, 1 м ³⁾	дБ(А)	75	

Подключения и интерфейсы		
Вход газа	DN40 / PN16	
Выход выхлопных газов (фланец)	DN200 / PN10	
Отвод конденсата	R 1/2"	
Вход/выход отопительной воды (фланец)	DN65 / PN10	
Вход/выход контура НТ интеркулера (фланец)	—	
Фланцы соответствуют DIN EN 1092-1		

Размеры и масса модуля ⁵⁾		
Длина	мм	4102
Ширина	мм	1819
Высота	мм	2191
Эксплуатационная масса, прикл.	кг	5000

¹⁾ Возможность увеличения тепловой мощности путём использования конденсационного теплообменника выхлопных газов.

²⁾ Измерение шума в свободном звуковом поле, допуск ± 1,0 дБ(A).

³⁾ Измерение шума в свободном звуковом поле, допуск ± 2,5 дБ(A).

⁴⁾ Дополнительное снижение уровня шума обеспечивается за дополнительную плату.

⁵⁾ Размеры без узла повышения температуры обратной линии и шумопоглощающего кожуха.

Приведённые данные являются ориентировочными и должны быть уточнены применительно к конкретному проекту. Допуск на указанную выше тепловую мощность ±7% и на подводимую энергию +5% при полной нагрузке. Все прочие данные действительны для параллельной работы с электросетью. Возможно снижение мощности при изменении коэффициента мощности $\cos \phi$ по требованию энергоснабжающей организации.

Характеристики нашего объёма поставки гарантируются только при их прямом письменном подтверждении. Мощность и КПД соответствуют ISO 3046-1 и DIN 6271, при температуре воздуха 25 °C, атмосферном давлении 100 кПа (на высоте 100 м над уровнем моря), относительной влажности 30%, метановом числе согласно основным данным, а также при $\cos \phi = 1$. Кроме того, действуют следующие документы: Эксплуатационные материалы и инструкции по эксплуатации промышленных газовых двигателей MAN в последней редакции. Эти документы доступны по запросу. В качестве топлива используется природный газ согласно немецкому рабочему листу DVGW G260, категория 2, группа L/H. Необходимо динамическое давление газа перед модулем 40–80 мбар (другие значения динамического давления газа доступны по запросу). Максимально допустимое давление составляет 500 мбар. Необходимо обеспечить температуру воздуха на входе от 10 °C до 25 °C. Данные для других условий эксплуатации или характеристик газа доступны по запросу.